

Правила эксплуатации теплицы (инструкция по применению)

Общие сведения

Важно помнить, что теплица не является капитальным строением, поэтому особое внимание необходимо уделять подготовке теплицы к зиме и содержанию теплицы в зимний период.

Перед началом эксплуатации теплица должна быть собрана и установлена в соответствии с инструкцией. Теплица должна быть установлена на ровную утрамбованную поверхность. **Срок гарантии на каркас составляет 12 месяцев и наступает с момента приобретения.**

Покупатель обязан приложить максимальные усилия для защиты теплицы от негативных последствий погодных явлений, самостоятельно принимать все необходимые меры по укреплению теплицы с учетом воздействия обильных осадков и сильных ветров, при необходимости установить дополнительные подпорки, своевременно снимать снежные слои с крыши.

Гарантия на теплицу не распространяется при механических повреждениях поликарбоната и каркаса теплицы.

Правила

1. Контролировать качество сборки теплицы в соответствии с инструкцией при монтаже.
2. Аккуратно убирать снег с теплицы после обильных снегопадов и не допускать образования снеговой шапки.
3. В снежный период устанавливать подпорки под дуги каркаса.
4. При эксплуатации каркаса длиной 4 метра и более, устанавливать дополнительные подпорки под дуги каркаса в зимний период.
5. При установке теплицы в районах с повышенными ветровыми и снеговыми нагрузками, а также при отсутствии возможности ухода за теплицей, в зимний период устанавливать дополнительные подпорки и дополнительное усиленное крепление СПК к каркасу теплицы, каркаса к основанию, а основания к грунту.
6. В зимний период содержать покрытие теплицы чистым – отсутствие загрязнений внешней поверхности существенно облегчает сход снега; расчищать снег, накопившийся вокруг теплицы, если его высота становится больше 0,5 метра; удалять скопившийся на крыше слой снега толщиной 10 см и более.
7. Рекомендуется устанавливать опоры под дуги каркаса для предотвращения обрушения теплицы, прогиба и разрушения поликарбоната, а также элементов каркаса.
8. Равномерно распределять нагрузку на каркас от подвешенных растений.
9. Во избежание образования ржавчины подкрашивать повреждённые участки оцинкованного покрытия каркаса краской, предназначенной для работ по металлу вне помещений.
10. Проверять и протягивать болтовые соединения, а также саморезы, удерживающие сопряженные узлы и элементы каркаса.
11. При установке в теплице систем автоматического проветривания демонтировать их на зимний период во избежание поломки и выхода из строя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Эксплуатировать теплицу, элементы которой соединены и закреплены с нарушением правил, а именно: элементы каркаса не находятся на своих местах либо смонтированы не полностью, закладные элементы не закреплены в сопряженных узлах каркаса, сотовый поликарбонат не надёжно прикреплен к каркасу.
2. Вносить изменения в заводскую конструкцию каркаса, в том числе сверлить дополнительные сквозные отверстия в дугах, балках и продольных (стрингерах), не предусмотренные изготовителем.
3. Использовать теплицу, собранную не полностью, собранную с нарушением правил: если установлены не все элементы каркаса, элементы каркаса установлены не на свои места, установлены не все крепежные элементы, болты и саморезы крепежных элементов не затянуты.
4. Эксплуатировать теплицу без надлежащего крепления к основанию либо грунту, а также без дополнительного надлежащего крепления брусковой обвязки к грунту (на открытой местности и/или в районах с повышенной ветровой нагрузкой).
5. Превышать допустимую на каркас нагрузку от снега, ветра либо подвешенных растений и предметов (до 15 кг/м²).
6. Оставлять двери и/или форточки теплицы открытыми на зимний период, а также во время штормового, порывистого либо ураганного ветра.
7. Устанавливать теплицу вблизи возвышающихся над ней строений, деревьев, а также вблизи заборов и иных построек и сооружений на расстояние не менее 1 метра, во избежание схода снега с окружающих домов, деревьев, заборов и т.д.
8. Осуществлять монтаж теплицы на мерзлый грунт.
9. Разводить огонь возле теплицы.

ВНИМАНИЕ! Допускается наличие конденсата во внутренних полостях листа, возникающего по причине температурных перепадов. При условии соблюдения правил монтажа данный конденсат самостоятельно выводится после выравнивания температуры внутри листа и температуры окружающей среды.

Уход за каркасом теплицы

1. Ежегодно проверяйте и протягивайте болтовые соединения и саморезы, соединяющие каркас теплицы.
2. Удаляйте ржавчину с каркаса и подкрашивайте каркас краской для работы по металлу. Будьте осторожны при работе вблизи СПК.

3. Перед наступлением зимнего периода или при опасности сильных ветров устанавливайте вертикальные и боковые подпорки под дуги теплицы. Это предотвратит деформацию и повреждение каркаса. Подпорки должны обеспечивать поддержку каждой дуги каркаса.

Уход за поликарбонатом

1. Листы сотового поликарбоната можно чистить от загрязнений мягкой тканью или губкой, смоченной в теплой мыльной воде, низкокислотной или нейтральной.
2. Для чистки запрещается использовать средства с сильной щелочной реакцией и содержанием хлора, бензола, бензина, ацетона, раствора аммиака.
3. Для удаления загрязнений запрещается использовать абразивные материалы, щетки, скребки и другие острые инструменты.
4. Запрещается мыть нагретые панели, которые подвергались воздействию солнца или высоких температур.

Предприятие-изготовитель несёт ответственность:

- за полноту комплектации каркаса теплицы;
- за собираемость теплицы в соответствии с инструкцией;

Гарантия не распространяется:

- на комплектующие теплицы (саморезы, шайбы и т.п.);
- на оцинкованное покрытие элементов каркаса теплицы;
- при отклонении размеров и радиусов изгиба элементов каркаса, допускающие сборку и эксплуатацию каркаса;
- на недостатки товара, которые возникли вследствие некачественных действий Покупателя по доставке, установке, сборке, эксплуатации и починке товара, в т.ч. его деталей и элементов;
- на качество сборки и (или) установки теплицы при самостоятельной установке (сборке) теплицы;
- на дефекты установки (сборки) теплицы, являющиеся следствием неровности места установки, загромождений места установки (сборки) теплицы;
- на качество теплицы в случае несоблюдения Покупателем инструкции по установке и сборке теплицы, а также мер по ее укреплению;
- на механические повреждения и (или) загрязнения, возникшие при транспортировке и установке теплицы силами Покупателя;
- если Теплице нанесен ущерб вследствие умышленных или ошибочных действий Покупателя;
- если ущерб нанесен повышенной температурой (например, огнем), стихийными воздействиями природного характера;
- в конструкцию теплицы Покупателем внесены изменения;
- на естественное старение сотового поликарбоната (пожелтение, помутнение, растрескивание);
- на деформацию теплицы из-за последствий воздействия обстоятельств непреодолимой силы (града, урагана и др. стихийных бедствий);
- действия третьих лиц;
- на последствия воздействия обстоятельств непреодолимой силы;

Гарантийные обязательства прекращаются в случае:

- несоответствия монтажа и сборки теплицы настоящей инструкции;
- при нарушении правил и требований по эксплуатации теплицы, изложенных в инструкции.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию каркаса теплицы, в том числе в наименования и состав упаковочных единиц, не ухудшающие её потребительские свойства. Указанные изменения могут не отражаться в паспорте и настоящей инструкции.